

LYSNO HIGHBAY : Compacte alleskunner

LYSNO HIGHBAY



De Lysno HighBay is de ideale oplossing voor uw productie- en magazijnomgeving. Door zijn hoge lichtopbrengst kan dit Nederlandse product vanaf hoge plafonds de werkplekken goed aanlichten. Men zal bij deze lamp een prettiger lichtbeeld ervaren in tegenstelling tot de conventionele klokarmaturen, terwijl de lamp maar een fractie van het wattage gebruikt. De lampen kunnen geleverd worden in 10.000 lm/100 Watt en 15.000 lm/150 Watt, zodat voor iedere plafondhoogte een Lysno HighBay is.

Verder laat de Lysno HighBay zich eenvoudig installeren op plaatsen waar nu uw huidige klokarmaturen hangen. Hiervoor heeft de Lysno HighBay keuze uit 3 verschillende montage mogelijkheden. Het slimme design van de Lysno HighBay zorgt er ook voor dat de warmteontwikkeling in de lamp zeer gering blijft, dit komt de levensduur ten goede.

**5 jaar
garantie**

**Made in
NL**

Industrie 50.000 uur

Kenmerken

- Gericht licht
- Tot 70% energiebesparing
- Gelijke licht output onder alle temperatuursomstandigheden
- Geen lampvervanging gedurende lange tijd
- Veilig bij lampmontage
- Hoge lichtopbrengst
- Geen kwikinhoud
- Instant start met 100% lichtniveau bij iedere temperatuur
- Levensduur meer dan 50.000 uur
- Compact Design
- Ongevoelig voor veelvoudig in- en uitschakelen

Toepassing

- Geschikt voor applicaties
 - ruimtes met grotere hoogte
 - flexibele installaties
 - met lage temperaturen
- Transport- en Distributiecentra
- Opslagruimtes / Warehouse
- Productie omgevingen
- Koel- en vrieshuizen



Technische Specificaties



Lamptype	HigBay
Kleur behuizing	Zwart
Afmetingen	352 x 352 x 147 mm
Gewicht	3,8 kg
Vermogen	100 Watt, 150 Watt
Voedings spanning	90-265V
Voedings frequentie	50/60 Hz
Lichtstroom (lm)	10.000 Lm, 15.000 Lm
Rendement (lm/W)	>100 lm/W
Power Factor (cos phi)	> 0,97
Dimbaar	-
Ra	> 83
Kleurtemperatuur	4000K, 5500K
Stralingshoek	50°
Materiaal	ABS, aluminium
Toepassingsomgeving	Binnen / Buiten
Veiligheidsklasse	IP65
Bedrijfstemperatuur	-10 C° / +40 C°
Omgeving	Binnen / Buiten
CE (LVD, EMC, RoHS, ERP, WEEE) gekeurd	TUV
HACCP	Ja
Verwachte levensduur bij 25°	50.000 uur
Garantie	5 jaar

