

LYSNO LED LICHTLIJNEN



**Made in
NL**

**Eenvoudige
montage**

**Industrie -
Winkels**

Modulair



Lysno IL60 is een modulair en flexibel LED-lichtlijnsysteem voor een functionele verlichting in diverse ruimtes, zoals winkels, industriële ruimtes, warehousing, parkeergarages, sporthallen etc. etc..

Het modulaire systeem bestaat uit een basisprofiel waarop diverse armaturen kunnen worden bevestigd middels een eenvoudig kliksysteem.

Het hoofd draagprofiel is vervaardigd uit een geanodiseerd aluminium extrusie-profiel, voorzien van kabelgoot en interne koppelbare bekabeling.

Op basis van uw ruimte en toepassing kan Lysno een lichtberekening vervaardigen en de juiste armaturen adviseren. Afhankelijk van het gewenste verlichtingsniveau kan de hoeveelheid uitgestraald licht en stralingshoek worden bepaald zodat een zo efficiënt mogelijke verlichting gerealiseerd wordt. Maatwerk is hierbij het sleutelwoord.

Optioneel kan gekozen worden voor een daglichtregeling of geïntegreerde noodunits.

Het hergebruiken van een bestaande lichtlijn met basisprofiel en TL-verlichting behoort tot de mogelijkheden. Vraag onze adviseur. Lysno heeft ruime ervaring met het aanbrengen van IL60 LED-armaturen op de bestaande lichtlijn.

Kenmerken

- Maatwerk met standaard modules
- Eenvoudig koppelbaar
- Compact maar stijf door geëxtrudeerd geanodiseerd aluminium,
- Lengte hoofd draagprofiel 4800 mm, slechts 60 mm breed
- Armaturen in verschillende uitvoeringen
- Slechts 2 ophangpunten per 4800 mm
- Hoofd draagprofiel te gebruiken als kabelgoot
- Tot 7 aderig bekabeld

Toepassing

- Ruimtes met grotere hoogte
- Transport- en distributiecentra
- Opslagruimtes
- Koel- en vrieshuizen
- Sporthallen
- Winkels

Technische Specificaties



IL60 Hoofdraagprofiel:

Kleur
Materiaal
Afmetingen
Lengte
Bedrading
Netspanning
Veiligheidsklasse
Temperatuur
Extra voorzieningen

Grijs geanodiseerd
Geanodiseerd aluminium extrusieprofiel
4800 / 3200 / 1600 x 60 x 52 mm
koppelbaar tot 100 meter
3 fase (5 x 2,5 mm²)
230-240V 50-60 Hz
II
-20°C tot + 35 °C
kabelgoot met scheidingsschot
uitbreidbaar en / of aanpasbaar
voorbereid voor nood-unit

Garantie
Opties


10 jaar
5-fase, Dali, 1-10V
bewegings-sensor, daglichtregeling

Armaturen


IL60M130, breedstralend
IL60M55, smalstralend
LM60M30, diepstralend

IL60S Blindplaat (tussen 2 armaturen, om&om)


Geanodiseerd aluminium extrusieprofiel




IL60



IL60S



IL60M130



IL60M30 - IL60M55

